



Unica - Dvojitý nabíjecí USB konektor A+C 2.4A, 1M, Aluminium

NU301630

Základní popis

řada	Nová Unica
typ produktu nebo součásti	USB nabíječka
představení přístroje	Mechanismus
podmínky použití	Vnitřní

Doplňky

použití zařízení	Nabíječka
montáž zařízení	Zapuštěná
počet modulů	1 modul
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A + C
barevný odstín	Aluminium
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC 50/60 Hz
jm. výstupní výkon	12 W
počet zásuvek	2
integrovaný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 1 A 1 USB typ C 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.4 A
materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR Termoplast ABS-UV stabil.
počet svorek	2 šroubové svorky svorky
tvár hlavy šroubu	Pozidriv č.1
velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
upevnění	Zacvaknutím
výška	45 mm
šířka	22,5 mm
hloubka	39 mm
hloubka zapuštění	40 mm
odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

stupeň ochrany IK	IK04
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	2,200 cm
Šířka balení 1	4,300 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení (libry)	41,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	5,500 cm
Šířka balení 2	14,000 cm
Délka balení 2	26,000 cm
Hmotnost balení 2	480,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	100
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	5,220 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	9
Environmentální profil produktu (PEP)	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE Label	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative







